

MO-114D / MO-104D

JUKI[®]

Crea sin límites

Con una gran variedad de puntadas,
podrá coser en tejidos elásticos y de punto con facilidad




MO-114D



*** MO-104D**

* Sobrehilado de 2 hilos opcional.



Overlock 4 hilos



Doblado enrollado 3 hilos



Overlock estrecha 3 hilos

* 2 agujas 2/3/4 hilos con dobladillo enrollado automático y diferencial

Barra de ajuste de tensión desplazable

con la cual podrá enhebrar de manera rápida y eficiente la máquina. Siga simplemente el código de color.



Enhebrador de áncora inferior

permite el enhebrado en segundos. Simplemente deslice el hilo por el áncora y apriete la palanca inferior. (En 114D)



Dobladillo enrollado automático

fácil de crear con la uña incorporada. No es necesario cambiar la placa de aguja ni el prensatelas.



Ancho de corte ajustable

para crear unos dobladillos enrollados perfectos



Largo de puntada ajustable

Para el modelo MO-114D simplemente girando la rueda localizada en el lateral exterior derecho con un rango de 1,4mm- Para el modelo MO-104D el regulador esta situado en el interior de la máquina.



Diferencial

Diferencial, es fácilmente ajustable mediante una rueda situada en el exterior derecho de la máquina. (MO-114D) En el modelo MO-104D, la rueda esta localizada en el lado izquierda de la máquina.



MO-114D

MO-104D

Características técnicas

MO-114D / MO-104D	
Numero de hilos	2 / 3 / 4 Hilos
Agujas	Schmetz 130 / 705H Nm 70, 80, 90
Ancho de puntada	Aguja izquierda: 5-7mm
	Aguja derecha: 3-5mm
	Dobladillo enrollado: 1.8-2.2mm
Largo de puntada	1-4mm (Estándar: 2.5mm)
Diferencial	0.7-2.0 Ratio
Altura del prensatelas	5mm / 7.5mm
Velocidad máxima de costura	1,500 ppm

Other Features

- Presión del prensatelas ajustable
- Luz de costura
- Ancora superior convertible (opcional MO-104D)

Accesorios opcionales



Prensatelas dobladillo invisible



Prensatelas dobladillo invisible



Prensatelas para goma



Prensatelas para tanzas



Prensatelas para perlas



Prensatelas para curvas



Prensatelas para vivo con cordón



Prensatelas para fruncido

JUKI®

JUKI CENTRAL EUROPE Sp. z o.o. ul. Poleczki 21, 02-822 Warsaw, Poland

Tel.: +48 22 545 04 00 / Fax: +48 22 545 04 11

www.jukieurope.com / www.facebook.com/JukiSewlt / e-mail: juki@juki.pl